

令和8年度

20メートル型巡視艇定期修理  
(2026-No. 5)

第一管区海上保安本部

## 第一章 一般

- 1 この修理は、船舶安全法その他関係法令に基づいて施行し、所要の検査に合格しなければならない。  
また、検査に関する手続きは請負者が行い、その検査申請に当たっては、検査職員の確認を受けてから行うものとする。  
なお、管海官庁に受理された船舶検査申請書の写しを検査職員及び船舶技術課に提出するものとする。
- 2 この修理の施行に当たっては、監督職員の監督を受け、検査職員の検査に合格しなければならない。
- 3 この修理に使用する材料は、この仕様書で指示する場合を除き、現在使用している材料と同等の品質又はそれ以上のものを使用するものとする。  
また、国等による環境物品等の調達等の推進等に関する法律（グリーン購入法）に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針において、特定調達品目として定められているものにあつては、同基本方針の「判断の基準」及び「配慮事項」に適合する材料を使用する。  
なお、船舶安全法等の規定により、本基準に従うことが困難な場合にあつては、監督職員の指示により処理するものとする。
- 4 請負者は、受検日程等を記載した工程表を検査職員及び船舶技術課に提出し、その承認を受けなければならない。
- 5 この修理の施工に当り、撤去品等が発生した場合は、監督職員の指示により適法に処理するものとする。
- 6 この修理期間中、本船の保安及び災害防止並びに安全管理については、直接本船乗組員の責めに帰すべき場合を除き、請負者がその責めに任ずるものとする。
- 7 この修理期間中請負者は、本船の自活用の電力及び飲料水を供給するものとする。  
なお、その使用料については、協議のうえ別途契約するものとする。
- 8 この修理期間中請負者は、修理のために、ほう炊及び居住のための代替施設の必要がある場合には供給するものとする。
- 9 引渡期限 令和8年8月6日  
但し、修理開始日は 令和8年7月28日 以降とする。  
修理のための基地出港日は 令和8年7月26日 以降とする。
- 10 図書及び検査記録等提出期限は、令和8年9月7日 とする。
- 11 第一管区海上保安本部入札・見積者心得を遵守すること。

## 第二章 船体部

※本仕様に「官給」及び「本船支給」の記載無い材料、取替部品等は請負者手配とする。

### 1 船体上下架

<要目>

#### (1) 主要目

総トン数 24.00トン

全長 19.60m

幅 4.50m

深さ 2.30m

#### (2) 滞架日数

本修理にかかる滞架日数は、4日とする。

#### (3) 要領等

上架要領図を参照のうえ入念な盤木調整を行い、安全確実に上下架を実施する。

### 2 居住区等の防汚処置

修理仕様に指示するほか、次の防汚処置を本修理開始前に施工し、本修理完了後、同処置を撤去のうえ掃き掃除を行う。

各室床

ビニールシートでカバーする。(各出入口踏板部を含む。)

操舵室 約 8 m<sup>2</sup>

### 3 船底外板

船底外板(舵、シャフトブラケット等の付加物及び海水吸入口内を含む。)について、次の清掃、塗装等を行う。

整備に必要な足場の架設、撤去は付帯とし、整備により生じたかき殻類は適法に処理する。

(1) 清掃、清水洗い 約 85 m<sup>2</sup>

塗分線下外板

(2) 塗膜不良部手入れ 約 9 m<sup>2</sup>

ディスクサンダーによる。

#### (3) 塗装

プライマー	エポキシ系	タッチアップ 1回	約 10 m <sup>2</sup>
A/C	ビニル樹脂又はエポキシ系	タッチアップ 2回	約 10 m <sup>2</sup> /回
A/F	加水分解型	タッチアップ 1回	約 10 m <sup>2</sup>
A/F	加水分解型	総塗装 1回	約 85 m <sup>2</sup>

#### (4) 表示

喫水マークの表示 2回 一式

#### (5) その他

- ア 海水吸入口（6個）付格子は取外し、手入れ塗装後復旧する。
- イ 塗装は塗料メーカーが定める塗装要領等に従い施工し、A/Fの膜厚は1年仕様とする。
- ウ 使用したA/C及びA/F塗料（船舶安全法施行規則第65条に適合するもの）の製造所、製品名、製造年月日を明記した報告書を2部（本部1部、本船1部。以下同じ。）提出する。

#### (6) 防汚処置等

- ア 清掃及び塗装中におけるプロペラ翼及び同軸の防汚処置は十分に行う。
- イ 排水管の木栓による閉鎖等、排水による外板の水漏れ防止を行う。

### 4 船側外板

船側外板について、塗分線上（約55㎡）の清掃、清水洗いをを行う。

### 5 船底保護亜鉛

次の船底保護亜鉛について目視確認し、残厚70%未満のものを認めた場合は、監督職員及び第一管区海上保安本部警備救難部船舶技術課へ速報する。（記録表2部提出）

ガードリング、ガードプレート等の取外し、復旧（手入れ塗装は3項目に含む。）及びボルト取付部パテ埋めは付帯とし、指示する3個の導通確認を行う。

トランサム	300×150×50（規格品）	8個
船尾管内	300×150×50（規格品）	2個
舵板	150×70×25（規格品）	4個

### 6 図書

本仕様に基づく船体、機関部の整備、計測等（各項写真含む。）を取りまとめて製本したファイル2部及び製本したファイル（機関、電気部を含む。）をPDFへ変換した電子データ及び写真データを書き込んだデータディスク2枚を提出する。

### 第三章 機関部

※本仕様に「官給」及び「本船支給」の記載無い材料、取替部品等は請負者手配とする。

#### 1 軸系

製造所、型式：かもめプロペラ 3翼 FPP

プロペラ : 直径 750 φ

プロペラ軸 : 直径 : 92/85/83 φ × 5,04 m

両舷軸系装置について、次の整備を行う。

整備記録表は2部提出する。

##### (1) プロペラ

清掃 (バフ仕上げ)、点検

##### (2) プロペラ軸

ア 清掃、点検、復旧

イ 保護AL (本船支給) 取替え

保護AL (パッキン付) 125 φ × 60 φ × 143L 2個 (本船支給)

##### (3) 防汚塗装

ア バフ仕上げ等の後、プロペラ及びプロペラ軸に防汚塗料 {ベルボトムプロペラ用セット又は相当品1組/軸} 塗装する。

イ 塗装要領は、塗料添付使用説明書による。

##### (4) 整備記録表2部を提出する。