

仕様書

第三管区海上保安本部

1. 件名

横浜(部)フォーム式防舷物 1 基買入

2. 品目・規格・数量

番号	品目等	規格	単位	数量	納入場所
1	フォーム式防舷物	直径 2,000mm x 長さ 3,500mm 白色、スイベル端部、シャックル付き (SUS316)	基	1	横浜海上保安部

3. 仕様

(1)フォーム式防舷物 本体

- ・フォーム式防舷物 平行部が円筒形で、両側は円錐形で構成される防舷物。
- ・ポリエチレンフォームシート(100%独立気泡)を熱ラミネート法で巻いて接着したあとで、一体切削することにより、平行部と円錐部が連続した形状とする。
- ・ポリエチレンフォームの密度は、62kg/m³(±10%)とする。
- ・本体内部に中通しチェーンを有すること。
- ・本体外面は、ナイロン繊維が編み込まれたポリウレタンゴムで被覆し、十分な強度があるものとする。
- ・外面のポリウレタンゴムは船体への色移りがないものであること。
- ・寸法は上記の通りに、許容誤差±5%とする。
- ・両端部(各1点)吊り下げ式。
- ・本体両端には、回転可能な端部スイベルとエンドプレートで構成され、交換可能なものとする。
- ・本体に、メーカーの製造番号を有すること。
- ・平行部長さは、下記表に記載のとおりとする。

番号	規格	平行部長さ	重さ
1	直径 2000mm x 長さ 3500mm 白色、スイベル端部、シャックル付き (SUS316)	2037mm~2160mm	990kg~1534kg

・性能数値(60%圧縮時)(性能公差±10~15%)は下記表に記載のとおりとする。

番号	規格	吸収エネルギー	反力
1	直径 2000mm x 長さ 3500mm 白色、スイベル端部、シャックル付き (SUS316)	454kN-m	845kN

(2)フォーム式防舷物 付属品

- ・シャックル SB-38(SUS 製):防舷物 1 基につき各 2 個
- ・専用補修キット:防舷物 1 基につき各 1 式 (白色用)

4. 納入期限

令和 8 年 12 月 4 日

5. 納入場所

横浜海上保安部 神奈川県横浜市中区新港 1-2-1

なお、上記以外の場所に納入する場合は、別途通知するものとする。

6. 仕様の確認

納入する物品については、第三管区海上保安本部入札・見積者心得別紙様式4「仕様確認申請書」を作成のうえ、カタログ、完成図等、性能が確認できる資料を添えて、経理補給部経理課長を経由し支出負担行為担当官あて提出すること。

7. 一般事項

(1)本仕様により難き事項または、疑義がある場合については、担当官と協議すること。

(2)当該調達案件において知り得た、当庁の業務上の秘密を第三者に漏洩、又は利用してはならない。

(3)納入の際は、納入物品に損傷を与えないよう十分注意すること。

(4)納品完了までの間、請負業者側に生じた欠損等の損害は、全て請負業者側負担とする。

(5)納入日は、担当官と調整し決定すること。

なお、緊急事案対応により、決定した納入日に変更が生じることとなった場合は、担当官の指示により、日程の再調整を行うこと。

(6)物品納入の都度、「納品書」および「製造・検査記録」(メーカー書式)を提出し、検査職員の検査を受けること。この検査職員の「検査合格」をもって、履行完了とする。

(7)支払いは一括払いとし、履行完了後、速やかに第三管区海上保安本部経理補給部長あて請求書を提出すること。